

いす式階段昇降機
楽ちん号
曲線階段用 KFシリーズ



屋内用 / KF-W

安全と安心をいつもあなたのそばに。



屋外用 / KF-B

いす式階段昇降機
楽ちん号

さまざまな住まいに設置することができます。

快適な乗り心地を実現した楽ちん号KFシリーズ。

屋内タイプと屋外タイプのどちらも取り揃えており、


階段形状に合わせた設計で安全・安心にご利用いただけます。

ひとりひとりの暮らしと生き方に寄り添う、信頼と安全の


品質をどうぞご体感ください。

屋内用
(KF-W)

屋外用
(KF-B)



オプション仕様



屋内用/KF-W レール占有幅
省スペース(鋼製支柱タイプ)

壁から **13cm** ※
オプション仕様

※階段形状や梁、手すり位置により異なります。

※小数点以下四捨五入


屋内用/KF-W レール占有幅
標準(アルミ支柱タイプ)

壁から **16cm** ※

屋外用/KF-B レール占有幅




壁から **17cm** ※

10cm






屋内用 (KF-W)

屋外用 (KF-B)



「いす」を折り畳んだとき 「いす」を広げたとき
()は鋼製支柱時の寸法



「いす」を折り畳んだとき 「いす」を広げたとき

共通仕様

駆動方式	ローギア・ラック方式
定員	1名/最大90kg
電源	AC100V
供給電源	DC24V(バッテリー)
定格速度	6m/min
傾斜角度	0~50度
レール	スチールパイプ特殊塗装仕上
標準装備品	回転いす(レバー式) ひじ掛けスイッチ 巻き取り式シートベルト 自動停止装置 キースイッチ 上下階呼び送り無線スイッチ 充電警報ブザー 駆動部電源スイッチ 充電器(1個) バッテリー(1式) ペンダントスイッチ
オプション	中間呼び送り無線スイッチ 走行メロディ/音声アナウンス 胸帯ベルト 中間停止(給電)ユニット

個別仕様

機種	KF-W	KF-B
いす色	6色より選定	ライトブラウン
レール色	オフホワイト	グレー
肘掛操作	レバー	押しボタン
保護カバー	オプション	標準
支柱種類	鋼製支柱	-

各寸法は標準寸法です。製品上のバラつきにより若干異なる場合があります。

東証上場(製造元)
DiD 大同工業株式会社

石川県加賀市熊坂町197番地

楽ちん号専用窓口 お電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル **0120-012-636**

(午前9時~午後5時 ※土・日・祝日を除く)

ホームページ

楽ちん号

検索

www.rakuchin.jp



■製品のご寿命は

- 「楽ちん号」ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- 製品のデザイン・仕様などが、設置条件・製造上バラつきによりカタログ寸法と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

屋内用 (KF-W)

いす折りたたみ幅

壁から **36cm**

※小数点以下四捨五入

(オプション仕様)

シートカラーは
選べる **6色**

- アイボリー
- ピンク
- オレンジ
- ブルー
- パープル
- ブラウン


ひじ掛けと足のせ台 連動機能

ひじ掛けと足のせ台が連動しているため、立ったままの姿勢で足のせ台を折りたたんだりおろしたりできます。



屋内用のみ

曲線階段用
(内・外回り)



90度、180度、
踊り場等自由自在

どんな階段形状にも **設置可能**

お気軽にご相談ください

屋外用 (KF-B)

いす折りたたみ幅

壁から **40cm**

※小数点以下四捨五入

シートカラー

ライト
ブラウン

保護カバー付き

風雨や汚れから本体を守る全体保護カバーが付いています。使わない時は保護カバーを掛けてください。



屋外用のみ



KF-Wいす折りたたみ幅(屋内)

壁から **36cm**

(オプション仕様)

高い快適性と 安全・安心機能を実現!



折りたたみ式のコンパクト収納

階段をより広くお使いいただけるよう、使わない時にはいすを折りたたんで収納できます。



いす回転機能(上階)

階段の上階で、乗り降りしやすいように、いすが回転(75度)できます。




無線「呼び送りスイッチ」

上下階いずれからでもいすの呼び送りができます。配線不要の無線スイッチです。



自動巻き取り シートベルト

シートベルトは乗り降りに邪魔にならない収納式を採用。




事故を防ぐ 「ラックカバー」

レールのラックをカバーし簡単に触れないようにしています。



簡単操作

進行方向にスイッチを押すだけの簡単操作。指を離すと停止する安全設計です。




誤動作を防ぐ 「キースイッチ」

不意の誤作動やいたずら防止対策として、電源はキー(鍵)によって管理します。




停電時でも使える 「バッテリー式」

バッテリー方式を採用しているため、停電時でも動かすことができます。




「自動停止機能」で 安心安全

運転中、レールや階段上の障害物にぶつかると自動で停止します。



動作前にブザーで お知らせ

昇降機が動き出す前に音でお知らせする安心機能です。



安全装置と バッテリー残量表示

安全装置が働いた部分が点灯表示され慌てずに対処できます。バッテリー残量を4段階で表示します。

3 楽ちゃん号 のポイント

1

現場測量データをもとに製作

高度なものづくり技術と万全の品質管理体制のもと、出荷までにチェックを何度も重ねます。お客様によって階段の形状が違うため、「レール部」はお客様毎に取得する現場測量データに合わせて製作を行っています。



2

お住まいの状況に合わせた試運転を実施

ご用意いただいたお客様の模擬階段を工場で作成し、仮設置を行います。レールのつなぎ目の調整や、図面通りに仕上がっているかを入念に検査し、走行テストも実施します。



3

徹底した品質管理とアフターフォロー

創業から85年以上の歴史の中で培ってきたチェーンやリムの製造ノウハウを活かし、徹底した品質管理を実施しています。製造・組立・検査の全てを国内で行い、アフターサービスも責任をもって行います。



オプション



ペンダントスイッチ

介助者の操作を容易にします。



中間停止(給電)ユニット

階段途中の任意の場所で止めたり、給電することができます。




中間階呼び送り無線スイッチ


上・下階、階段途中のいずれからでも、呼び送りが可能です。



アルミ支柱



鋼製支柱



オプション

レール支柱はアルミ支柱と鋼製支柱の2種類があります。

オプションの鋼製支柱はアルミ支柱に比べレールを壁によせて設置が可能となり、階段をより広くお使いいただくことができます。

- ・階段形状により設置寸法が異なる場合があります。
- ・KF-B/屋外用はアルミ支柱のみとなります。

KF-B いす折りたたみ幅(屋外)

壁から **40cm**

